



# UX10 FULLY RUGGED TABLET

- Процессор Intel® Core™ i7/ i5 10-го поколения
- 10.1-ти дюймовый дисплей LumiBond® 2.0 с технологией чтения на солнечном свете Getac (яркость 1000 нитов) и емкостным сенсорным экраном.
- Улучшенные средства корпоративной безопасности с возможностью использования Intel vPro, камеры для распознавания лиц Windows Hello и различных вариантов многофакторной аутентификации.
- Съемная клавиатура и многофункциональная твердая ручка для удобства на рабочем месте
- Множество настраиваемых вариантов отвечают разнообразным способам применения



Съемная клавиатура



Жесткая ручка



# Технические характеристики

## Операционная система

Windows 10 Pro

## Мобильная вычислительная платформа

Процессор Intel® Core™ i5-10210U 1.6 ГГц  
Максимум 4.2 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost  
- 6 МБ Intel® Smart Cache

### Оptionальные платформы:

Процессор Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 1.7 ГГц  
Максимум 4.4 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost  
- 6 МБ Intel® Smart Cache

Процессор Intel® Core™ i7-10510U 1.8 ГГц  
Максимум 4.9 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost  
- 8 МБ Intel® Smart Cache

Процессор Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 1.8 ГГц  
Максимум 4.9 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost  
- 8 МБ Intel® Smart Cache

## Контроллер VGA

Intel® UHD Graphics

## Дисплей

10.1" IPS TFT ЖК FHD (1920 x 1200)  
Защитная пленка  
Дисплей LumiBond® (яркость 1000 нитов) с технологией Getac для чтения при ярком солнечном свете  
Емкостный экран мультитач

## Накопители и память

8 Гб DDR4  
Оptionально: 16 Гб / 32Гб DDR4  
256 Гб PCIe NVMe SSD  
Оptionально: 512 Гб / 1 Тб PCIe NVMe SSD

## Клавиатура

Кнопка включения питания  
5 кнопок, программируемых с планшета

## Указывающее устройство

Сенсорный экран  
- Емкостный экран мультитач  
- Оptionально: Сенсорный экран с двумя режимами (мультитач и графический планшет)

## Слот расширения

Оptionально (сверху): устройство чтения 1D/2D штрих-кодов<sup>1</sup> или последовательный порт или порт USB 3.2 Gen 1 Type-A или порт USB 3.2 Gen 1 Type-C или порт LAN (RJ-45) или порт VGA<sup>2</sup> или устройство чтения HF RFID.

Оptionально (справа): сканер отпечатков пальцев или последовательный порт + порт LAN (RJ-45) или устройство чтения HF RFID<sup>iv</sup>

Оptionально (сзади): устройство чтения смарт-карт или резервная батарея или резервная батарея + устройство чтения смарт-карт<sup>v</sup>

## Интерфейс ввода/вывода

Вебкамера FHD x 1<sup>xi</sup>  
Тыловая камера с автофокусом 8 Мп x 1  
Комбинированный разъем выхода наушников и входа микрофона x1  
Вход постоянного тока (Jack) x1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
HDMI x 1  
Коннектор док-станции x1  
Оptionально: камера для распознавания лиц Windows Hello (фронтальная) x1<sup>x</sup>  
Оptionально: радиоантенна для сквозного подключения GPS, WLAN и WWAN

## Коммуникационный интерфейс

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax  
Bluetooth (v5.2)<sup>vi</sup>  
Оptionально: Выделенный GPS<sup>iii</sup>  
Оptionально: мобильный широкополосный модуль 4G LTE с интегрированным GPS<sup>iii</sup>  
Оptionально: 10/100/1000 base-T Ethernet

## Средства безопасности

Кодовый замок Kensington Lock  
Оptionально: Intel® vPro™ Technology  
Оptionально: сканер HF RFID<sup>i,ii</sup>  
Оptionально: сканер отпечатков пальцев<sup>iv</sup>  
Оptionально: устройство чтения смарт-карт<sup>v</sup>

## Питание

Блок питания переменного тока (65Вт, 100-240В, 50/60Гц)  
Литий-ионная смарт-батарея (11.1В, в среднем 4200мА·ч; мин 4080мА·ч) x 1  
Оptionально: Батарея повышенной емкости (10.8В, 9240мА·ч) x 1  
Оptionально: Резервная батарея<sup>v</sup>

## Размеры (Ш x Г x В) и вес

276.8 x 194.5 x 23.5 мм (10.89" x 7.65" x 0.92")  
1.22 кг (2.68 фунта)<sup>vii</sup>

## Особенность защиты

сертификат MIL-STD-810H  
сертификат IP65  
сертификат MIL-STD-461G<sup>viii</sup>  
Защита от вибрации и падения с высоты 6 футов (1,8 м)<sup>ix,x</sup>  
Сертификат e-Mark для использования в автомобилях  
Оptionально: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
Оptionально: Сертификат проверки в солевом тумане

## Спецификации окружающей среды

Температура<sup>xi</sup>:  
- работа: -29°C - 63°C  
- хранение: -51°C - 71°C  
Влажность:  
- 95%, без конденсации

## Предустановленное ПО

Утилиты Getac  
Камера Getac  
Геолокация Getac  
Сканер штрих-кодов Getac<sup>xii</sup>  
Оptionально: Absolute Persistence®

## Аксессуары

Батарея (11.1В, в среднем 4200мА·ч; мин 4080мА·ч)  
Блок питания переменного тока (65Вт, 100-240В)  
Закрепляемый емкостный стилус

### Оptionально:

Сумка для переноски  
Футляр-книжка  
Батарея (11.1В, в среднем 4200мА·ч; мин 4080мА·ч)  
Батарея повышенной емкости (10.8В, 9240мА·ч)  
Многоканальное зарядное устройство (двухканальное)  
Многоканальное зарядное устройство (восьмиканальное)  
Блок питания переменного тока (65Вт, 100-240В)  
Офисная док-станция с блоком питания переменного тока (90Вт, 100-240В)  
Блок питания переменного тока с сертификатом MIL-STD-461G (90Вт, 100-240В)  
Автомобильный адаптер (120Вт, 11-32В постоянного тока)  
Стилус для графического планшета  
Закрепляемый емкостный стилус  
Защитная пленка  
Наручный ремень  
Наплечный ремень (2 крепления)  
Наплечный футляр (4 крепления; свободные руки)  
Съемная клавиатура  
Автомобильная док-станция  
Офисная док-станция  
Адаптер Type-C на 100Вт

### Гарантия завода изготовителя

Аварии способны вывести из строя ваше оборудование в самые неожиданные моменты, особенно в опасной среде. Это может привести к дорогостоящим простоям.

Вот почему Getac включает аварийные повреждения в стандартное гарантийное покрытие, чтобы помочь свести к минимуму расходы вашего предприятия на ИТ.

Гарантия завода изготовителя минимизирует беспоконности заказчика. Это означает, что вы можете рассчитывать на возвращение вашего изделия в рабочий режим в течение нескольких дней.

### Стандартная

3-х летняя гарантия завода изготовителя

- 13.6MHz бесконтактный сканер HF RFID (соответствует ISO 15693, 14443 A/B, Mifare и FeliCa™).
- сканер 1D/2D штрих-кодов, сканер HF RFID, последовательный порт, порт LAN (RJ45), порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C или порт VGA не могут быть установлены одновременно.
- Поддерживает GPS и ГЛОНАСС.
- Сканер отпечатков пальцев, сканер HF RFID и последовательный порт + LAN (RJ45) не могут быть установлены одновременно.
- Сканер смарт-карт, резервная батарея и резервная батарея + сканер смарт-карт не могут быть установлены одновременно.
- Работа и дальность подключения Bluetooth могут зависеть от влияния окружающей среды и работы клиентских устройств. Пользователи могут уменьшить помехи, снизив количество активных беспроводных устройств с Bluetooth на месте работы.
- Вес и размер могут отличаться за счет конфигурации и дополнительных аксессуаров.
- Адаптер переменного тока 90Вт, соответствующий стандарту MIL-STD-461, продается отдельно.
- Результаты тестирования на падение могут отличаться за счет конфигурации и дополнительных аксессуаров.
- Протестировано в независимой испытательной лаборатории на соответствие MIL-STD-810H.
- Вебкамера FHD и дополнительная камера для распознавания лиц Windows Hello (фронтальная) не могут быть установлены одновременно.
- Доступно при выборе опции со сканером штрих-кодов.

# UX10

## Fully Rugged Tablet



## Характеристики док-станции

	Автомобильная док-станция	Офисная док-станция
Последовательный порт	1	1
Внешний порт VGA	--	1
Микрофон	--	1
Выход аудио	--	1
Вход постоянного тока (Jack)	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen1 x 2
LAN	1	1
HDMI	--	1
Соединитель антенны	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
Кодовый замок Kensington Lock	1	1

# Getac

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218  
TEL: +7 (495) 755 9045 ext. 2133  
+7 (903) 294 0690  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Информация в этом документе приведена только для справки, имеющиеся спецификации учитываются при определении цены заказа при получении заявки. V01M07Y21RU